
IMPRIME | ETHERNET | PCL/PS





Equipamento robusto para impressão monocromática, projetado para ser altamente confiável.

Características principais

- Minimiza as intervenções: as bolsas de tinta de reposição permitem imprimir até 40.000 páginas ISO1 na cor preta sem necessidade de substituição; o equipamento atinge capacidade total de 1.830 folhas² com três bandejas opcionais.
- **Projetada para ser confiável:** volume de impressão mensal recomendado de até 8.300 páginas⁵.
- · Baixo consumo de energia: tecnologia de impressão avançada PrecisionCore Heat-Free® desenvolvida pela Epson.
- · Produtividade empresarial poderosa: velocidade de impressão de até 34 páginas (preto) por minuto[†] sem tempo de aquecimento; saída rápida da primeira página.
- · Compatível com Epson Solutions Suite: simplifica a instalação e configuração da impressora e o gerenciamento do fluxo de trabalho; realiza diagnósticos e funções remotamente; e tem compatibilidade com soluções de terceiros.
- · Capacidade exclusiva Epson Open Platform para Epson Print **Admin:** compatível com PCL³ e PostScript[®] 3TM.
- Funções de segurança: número de identificação pessoal para execução do trabalho; acesso controlado pelo usuário; configuração da impressora e rede com Web Config e endereço IP; Segurança SSL/TLS; IPsec.

Projetado para ser usado exclusivamente com tintas Epson originais*





Rolsas de tinta de alta canacidade





WorkForce® Pro WF-M5399

EPSON

Especificações Técnicas

Lopoomoagooo roomoao	
Impressão	
Tecnologia de impressão	Tecnologia PrecisionCore Heat-Free® da Epson.
	Impressão sem calor.
Linguagens de impressão	Epson ESC/P-R, Epson ESC/P® Raster, emulation PCL 53, emulation
	PCL 63, emulation PostScript® 3™
Resolução máxima de impressão	1200 x 2400 ppp
Velocidade de impressão†	até 34 ppm (preto)
Tempo de saída da primeira página4	4,8 s
Velocidade de impressão automática dupla face†	16 ppm ISO (preto)
Tamanho mínimo da gota de tinta	Tão pequeno quanto 3,8 picolitros
Ciclo de trabalho mensal ⁵	Ciclo de Trabalho Mensal Máximo: até 70.000 páginas
	Ciclo Mensal Recomendado até 8.300 páginas
Conectividade	
Conectividade padrão	USB de alta velocidade Sem Fio (802.11 b/g/n/a/ac/k/v/r),
	Wi-Fi ^{®6} , Wi-Fi Direct ^{®6} , Ethernet com fio
	(1000Base-T/100Base-TX/10Base-T)
Protocolos de rede	TCP/IP v4/v6
Protocolos de impressão em rede	IPP, LPD, Porta 9100, WSD
Protocolos de gerenciamento de rede	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, PING, SLP
	WSD, LLTD

Segurança WLAN

Windows® 11 (64-bits), Windows® 10 (32-bits, 64-bit), Windows® 8.1 (32-bits, 64-bits), Windows® 8 (32-bits, 64-bits), Windows® 8 (32-bits, 64-bits), Windows® 8 (32-bits, 64-bits), Windows® XP SP3 (32-bits, 64-bits), Windows® XP Professional x64 Edition SP2, Windows® XP SP3 (32-bits, 64-bits), Windows® XP SP3 (32-bits Server® 20227, Windows Server® 20197, Windows Server® 20167, Windows Server® 2012 R27, Windows Server® 20127, Windows Server® 2012 R27, Windows Server® 2012

WPA3-Enterprise, WPA3-SAE (AES)

WEP 64-bits, WEP 128-bits, WPA-PSK (TKIP), WPA2 - Enterprise,

2008 R2 ⁷ , Windows Server [®] 2008 ⁷ , Windows Serve	er® 2003 R27, Windows Server® 20037 SP2, Mac® OS X® 10.9.5 – macOS® 13.x8
Impressão móvel9	
Soluções Epson Connect™	Epson Email Print, Epson Remote Print™, Epson Smart Panel®10 app (iOS®, Android™)
Outras soluções	Apple AirPrint™, Mopria® Print Service
Segurança	
Funções de segurança	Liberação de documentos via PIN; acesso controlado pelo usuário; configuração da impressora e da rede através do Web Config usando o endereço IP da impressora; Segurança SSL/TLS; Ipsec
Soluções	
Conjunto de soluções Epson Capacidade Epson Open Platform	Epson Device Admin, Epson Print Admin, Epson Remote Services

para Epson Print Admin	
Manuseio de papel	
Tamanho máximo do papel	8,5" x 236" (21,6 x 600 cm)
Tamanhos de papel	A6, A5, A4, 8" x 10", 8,5" x 13", Meia Carta, Carta, Executivo, Legal, definido pelo usuário (3.5" x 5" – 8,5" x 14"), Ofício 9, México-Ofício
Capacidade de entrada de papel	250 folhas de papel padrão (250 folhas de papel x 1 bandeja); alimentação traseira: 80 folhas; (1.830 folhas no total com três bandejas de papel opcionais de 500 folhas cada)

Informações geral	
Tela	2.4" colorida LCD
Temperatura	Em operação: 10 °C a 35 °C
	Em armazenamento: -20 °C a 40 °C
Umidade relativa	Funcionamento: 20% – 80%
	Armazenamento: 5% a 85% (sem condensação)
Nível de ruído	Pressão: 53 dB(A)
Tensão nominal	CA 100 V – 240 V Universal (Automática)
Frequência nominal	50 Hz – 60 Hz
Corrente nominal	0,7 A - 0,4 A
Consumo de energia	Em operação: Aprox. 25 W (ISO 24712)
	Em espera: Aprox. 9,8 W
	Suspenso: Aprox. 1,1 W
	Desligada: Aprox. 0,2 W
Consumo típico de energia (TEC)	0,17 kWh
Peso e dimensões (largura x	Dimensões: 16.7" x 21.1" x 14.1"(42,41 x 53,59 x 35,81 cm)
profundidade x altura)	Peso: 15,01 kg (33,1 lb)
Memória ¹¹	2048 MB
Garantia	

1 ano de garantia limitada

Características ecológicas

Baixo consumo de energia Cumpre a diretriz RoHS

quo morui			
que inclui			

Impressora monocromática WorkForce® Pro WF-M5399, manual, cabo de alimentação, 1 pacote de tinta de inicialização DuraBrite® Ultra Black1

Software disponível ¹²	Controlador da impressora Epson
País de origem	Indonésia

Tinta	
Tipo de tinta	Tinta pigmentada DuraBrite® Ultra
Bolsas de tinta	1 bolsa de tinta preta
Bolsas de tinta de reposição ¹	T12B Preto (Rendimento, páginas ISO – Preto: 10.000)
	T12C Preto (Rendimento, páginas ISO – Preto: 40.000)
	A impressora foi projetada para uso somente com tinta Epson original e não com sistemas de tinta genéricos ou de terceiros*.

Informações de produtos	
WorkForce® Pro WF-M5399	C11CK77301
Caixa de manutenção	C12C938211
Bandejas opcionais	C12C937901
Rolo de alimentação de papel para Bandeja A	C12C938261
Rolo de alimentação de papel para Bandeja B	C12C938281

*Este produto utiliza apenas bolsa de tinta da marca Epson. Outras marcas de bolsas de tinta e outros suprimentos não são compatíveis e podem não funcionar corretamente, mesmo que afirmem que são compatíveis. † As velocidades de impressão são medidas de acordo com a norma ISO/IEC 24734 (preto) e testes *Este produto utiliza apenas bolsa de tinta de marca Epson. Outras marcas de bolsas de tinta e outros suprimentos não são compatíveis e podem não funcionar corretamente, mesmo que afirmem que são compatíveis. † As velocidades de impressão rasis unimeras on mom a CONIEC 2474 (preto) e testes internos no modo mais rápido (May.). Os tempos de impressão rasis unimeras de marca configuração do sistema, software, a momenta (SONIEC 24711 usando a norma (SONIEC 19752 no modo predeterminado de impressão contígura. O rendimento da bolsa de tinta varia consideravelmente por motivos que incluem as imagens impressas, configurações de impressão, temperatura, umidade e frequência a fitnat é usada para impressa e impressa de impressa de manutenção da impressora. Para melhora a qualidade de impressão para de tat tria inicial inclusa e usada para impressar e uma quantidade variável de tinta permanece na bolsa após o sinal de "substituir bolsa de tinta". Cam três bandages de papel opcionais. 3 A impressão PCL não é suportada em indora sos tipos de midia 4 As velocidades de impressão a somedidas de acordo com a norma ISONIEC 24734 (preto), ISO 17629 (PPOT) e testes internos no modo mais rápido (Max). Os tempos de impressar a sinal de "substituir bolsa de tinta e uma desta de acordo com a norma ISONIEC 24734 (preto), ISO 17629 (PPOT) e testes internos no modo mais rápido (Max). Os tempos de impressar a substituir bolsa de tinta e uma desta de acordo com a norma ISONIEC 24734 (preto), ISO 17629 (PPOT) e testes internos no modo mais rápido (Max). Os tempos de impressar a variarão conforme a configuração do sistema, software, ambiente e complexidade da pagina. Para obler mais informações, visite www.espon.com. Divincio de trabella necendado de calcidade de pagina. Para obler mais informações, visite wave, espon.com. Divincio de trabella necendado de se







Saiba mais sobre as mais recentes inovações da Epson Business Solutions em epson.com.br/impressoras-jato-de-tinta-para-negocios

Distribuidores autorizados:

www.epson.com.br

Epson do Brasil - Central de atendimento ao cliente

Capitais e Regiões Metropolitanas 3004-6627

Outras localidades 0800 377 6627 ou 0800 EPSONBR